



LFP1000-A4NMB

LFP Cubic

TDR 液位传感器

SICK
Sensor Intelligence.



图片可能存在偏差



订购信息

类型	订货号
LFP1000-A4NMB	1057081

其他设备规格和配件 → www.sick.com/LFP_Cubic

详细技术参数

产品特点

介质	液体
识别方式	点式, 连续式
设计构造	标准
特殊型号	棒状探针
探针长度	1,000 mm
工艺过程压力	-1 bar ... 10 bar
工艺过程温度	-20 °C ... +100 °C
RoHS 认证	✓
IO-Link	✓
CULus 认证	✓

性能

传感器元件精度	± 5 mm ¹⁾
再现性	≤ 2 mm
分辨率	< 2 mm
响应时间	< 400 ms
介电常数	≥ 5 针对棒状探针/拉线探针 ≥ 1.8 带同轴管
导电率	无限制
最大液位变化	≤ 500 mm/s
过程连接中的无效区域	25 mm ²⁾

¹⁾ 水位在基准条件之下.

²⁾ 在按照建议的安装空间和容器的条件之下, 否则为40 mm.

探针端部的无效区域	≥ 10 mm ¹⁾
MTTF	194.3 年 (EN ISO 13849-1)

¹⁾ 水位在基准条件之下.

²⁾ 在按照建议的安装空间和容器的条件之下, 否则为40 mm.

电气参数

供电电压	12 V DC ... 30 V DC ¹⁾
电流消耗	≤ 100 mA 在 24 V DC 无输出负载时
初始化时间	≤ 5 s
防护等级	III
连接类型	圆形插头连接器 M12 x 1, 5 针
输出信号	1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
输出负载	当 $U_v > 15 \text{ V}$ 时, $4 \text{ mA} \dots 20 \text{ mA} < 500 \Omega$, 当 $U_v > 12 \text{ V}$ 时, $4 \text{ mA} \dots 20 \text{ mA} < 350 \Omega$, 当 $U_v \geq 14 \text{ V}$ 时, $0 \text{ V} \dots 10 \text{ V} > 750 \Omega$
滞后	最短 2 mm 可自由调节
输出电流	< 100 mA
感性负载	< 1 H
容性负载	100 nF
外壳防护等级	IP67: EN 60529
温度漂移	< 0.1 mm/K
信号电平下限	3.8 mA ... 4 mA
信号电平上限	20 mA ... 20.5 mA
电磁兼容性	EN 61326-2-3, 2014/30/EU

¹⁾ 所有接口均有反极性保护功能。所有输出均有过载与短路保护功能.

机械参数

接液部件	1.4404, PTFE FKM
过程接口	G 3/4 A
外壳材料	塑料 PBT
最大探针负载	≤ 6 Nm

环境参数

运行环境温度	-20 °C ... +60 °C
仓库环境温度	-40 °C ... +80 °C


分类

eCl@ss 5.0	27200513
eCl@ss 5.1.4	27200513
eCl@ss 6.0	27200513
eCl@ss 6.2	27200513
eCl@ss 7.0	27200513
eCl@ss 8.0	27200513
eCl@ss 8.1	27200513

eCl@ss 9.0	27200513
eCl@ss 10.0	27200513
eCl@ss 11.0	27200513
eCl@ss 12.0	27200513
ETIM 5.0	EC001447
ETIM 6.0	EC001447
ETIM 7.0	EC001447
ETIM 8.0	EC001447
UNSPSC 16.0901	41113710

型号编码

型号编码




并非所有型号编码的变型都能相互组合!
同轴电缆长度与探头长度之间的相关性

同轴电缆长度 (mm)	最大探头长度 (mm) 泡沫模式已禁用	最大探头长度 (mm) 泡沫模式激活
1000	4,000	2000
2000	3,000	1500
3300	1,000	500


尺寸图 (尺寸单位: mm)

尺寸图: 棒状探针




- ① M: 测量范围
- ② L: 探头长度
- ③ IA: 工艺连接件 25 mm 处的已禁用区域
- ④ IAE: 探头末端 10 mm 处的已禁用区域

连接类型



- ① L⁺: 供电电压, 褐色
- ② Q_A: 模拟电流/电压输出, 白色
- ③ M: 接地, 用于电流/电压输出的参考接地, 蓝色
- ④ C/Q₁: 开关量输出 1, PNP/IO-Link 通讯, 黑色
- ⑤ Q₂: 开关量输出 2, PNP/NPN, 灰色

安装提示

**Mono rod probe mounted in metal tank**

M = Measuring range

X = Inactive area at probe end

No measurement possible

Rope probe mounted in metal tank

Installation in nozzle:


D ≥ DN 25 (1")

Distance tank wall/tank bottom:


A ≥ 50 mm (1.97")

Distance to other tank fittings:


≥ 100mm (3.94")



在金属浸管或金属旁路中安装



在金属容器中安装



Unit with mono probe mounted in metal tank

Installation in nozzle:

D >= DN 25 (1")

Distance tank wall/tank bottom:

A >= 50 mm (1.97")

B >= 10 mm (0.40")

Distance to other tank fittings

>= 100mm (3.94")

Unit with coaxial tube for metal and non metal tank

C = with a coaxial tube there are no minimum distances to the tank wall or to other tank fittings required

推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/LFP_Cubic

	简述	类型	订货号
替换件			
	用于 LFP Cubic 的替换探测器，传感器长 1000 mm，材料 1.4404，直径 7 mm	BEF-ER-SN1000-LFPC	2065700
	用于 LFP Cubic 的替换探测器，传感器长 2000 mm，材料 1.4404，直径 7 mm	BEF-ER-SN2000-LFPC	2065701
固定支架和固定板			
	安装支架，1.4301 不锈钢 (AISI 304)，含安装材料	BEF-FL-304LFP-HLDR	2077391

	简述	类型	订货号
插头和电缆			
	A 头: 插座, M12, 5 针, 直头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, 无卤 PUR, 无屏蔽, 2 m	YF2A15-020UB5XLEAX	2095617
	A 头: 插座, M12, 5 针, 直头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 2 m	YF2A15-020VB5XLEAX	2096239
	A 头: 插座, M12, 5 针, 直头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, 无卤 PUR, 无屏蔽, 5 m	YF2A15-050UB5XLEAX	2095618
	A 头: 插座, M12, 5 针, 直头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 5 m	YF2A15-050VB5XLEAX	2096240
	A 头: 插座, M12, 5 针, 直头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, 无卤 PUR, 无屏蔽, 10 m	YF2A15-100UB5XLEAX	2095619
	A 头: 插座, M12, 5 针, 直头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 10 m	YF2A15-100VB5XLEAX	2096241
	A 头: 插座, M12, 5 针, 弯头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, 无卤 PUR, 无屏蔽, 2 m	YG2A15-020UB5XLEAX	2095772
	A 头: 插座, M12, 5 针, 弯头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 2 m	YG2A15-020VB5XLEAX	2096215
	A 头: 插座, M12, 5 针, 弯头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, 无卤 PUR, 无屏蔽, 5 m	YG2A15-050UB5XLEAX	2095773
	A 头: 插座, M12, 5 针, 弯头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 5 m	YG2A15-050VB5XLEAX	2096216
	A 头: 插座, M12, 5 针, 弯头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, 无卤 PUR, 无屏蔽, 10 m	YG2A15-100UB5XLEAX	2095774
	A 头: 插座, M12, 5 针, 弯头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 10 m	YG2A15-100VB5XLEAX	2096217
法兰			
	过程接口适配器, G 3/4 转 G1	BEF-HA-G1BSP1-LFP1	2067603
	G 3/4" 焊接法兰/焊接套管	BEF-FL-GEWG34-LFP1	2082150
设备防护 (机械)			
	带 G 3/4 工艺连接件的 LFP 同轴管, G 3/4 同轴管的工艺连接件, 材料 1.4571, 用于 200 mm 探头长度	LFPCT-0200G1	2068141
	带 G 3/4 工艺连接件的 LFP 同轴管, G 3/4 同轴管的工艺连接件, 材料 1.4571, 用于 300 mm 探头长度	LFPCT-0300G1	2068142
	带 G 3/4 工艺连接件的 LFP 同轴管, G 3/4 同轴管的工艺连接件, 材料 1.4571, 用于 400 mm 探头长度	LFPCT-0400G1	2068143

	简述	类型	订货号
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 500 mm 探头长度	LFPCT-0500G1	2068144
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 600 mm 探头长度	LFPCT-0600G1	2068145
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 700 mm 探头长度	LFPCT-0700G1	2068146
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 800 mm 探头长度	LFPCT-0800G1	2068147
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 900 mm 探头长度	LFPCT-0900G1	2067507
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 1000 mm 探头长度	LFPCT-1000G1	2065702
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 1100 mm 探头长度	LFPCT-1100G1	2068148
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 1200 mm 探头长度	LFPCT-1200G1	2068149
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 1300 mm 探头长度	LFPCT-1300G1	2068150
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 1400 mm 探头长度	LFPCT-1400G1	2068151
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 1500 mm 探头长度	LFPCT-1500G1	2068152
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 1600 mm 探头长度	LFPCT-1600G1	2068153
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 1700 mm 探头长度	LFPCT-1700G1	2068154
	带 G¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 1500 mm 探头长度	LFPCT-1800G1	2068155
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 1900 mm 探头长度	LFPCT-1900G1	2068156
	带 G ¾ 工艺连接件的 LFP 同轴管，G ¾ 同轴管的工艺连接件，材料 1.4571，用于 2000 mm 探头长度	LFPCT-2000G1	2065703

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com