



1. 产品特点

- 1、采用专用 IC 设计，调制电路，放大器内置型
- 2、5us pulse 时间保证传感器长期稳定性
- 3、耐温范围可达 $-40^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
- 4、超低功耗、快速响应、 $\pm 1\text{mm}$ 检出精度
- 5、耐油防水、小尺寸、螺纹结构易安装
- 6、启动延时、电源反接保护、输出过载保护




LLS.DTM3/8 系列

2. 产品参数


型号规格	LLS.DTM3/8
标准检测物体	无粘度的洁净溶液
电源电压	DC10~24V, 电压波动(p-p)10%以下
消耗电流	10mA以下 (不包括负载)
负载电流	100mA以下
检出精度	优于±1mm
电路保护	延时启动、电源反接保护、自恢复输出短路保护、输出反接保护
动作输出	NPN / PNP
指示灯	橙色动作指示灯 (高温型无指示灯)
环境照度	太阳光: 5,000lx; 白炽灯: 1,000lx
环境温度	动作时: -20 ~ +55℃ (耐高温型: -40 ~ +100℃) ; 保存时: -40 ~ +125℃ (不结冰、不结露)
环境湿度	动作时: 45 ~ 85%RH; 保存时: 35 ~ 95%RH (不结露)
绝缘电阻	20MΩ以上 (DC500V兆欧表)
保护结构	IP67
连接方式	导线引出式, 四芯, 线长30cm
线色定义	棕: 电源; 蓝: 地; 黑: 输出; 白: mode
质量	约20g
材质	聚砜

3. 输出回路图


3.1 NPN 输出



3.2 PNP 输出




4. 尺寸图





LLS.DTM3/8 系列

5. 型号定义



*(1) : 如有特殊需求, 欢迎来电定制