


micro load cells  
微型称重传感器

我公司生产的微型称重传感器广泛应用于手掌秤、厨房秤、邮政秤、钓鱼秤、婴儿秤、人体秤等其它微型电子称重设备。

Applications: our micro-load cells can be applied in hand scales, kitchen scales, postal scales, fishing scales, baby body scales and othr micro electronic weighing systems.

我们皆可为您批量定制特殊种类的微型称重传感器产品！  
We can manufacture different kinds of customer design micro load cells！


Model:CGZ-639HD



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>35×12×4 mm |               |
|----------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                 | 100~750 g     |
| 综合误差<br>Comprehensive error      | 0.05 %FS      |
| 灵敏度<br>Rated output              | 0.7±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                     | ∅ 0.6×110 mm  |

适用于珠宝秤、手掌秤等其它微型电子称重设备。

Model:CGZ-700



| 传感器外形尺寸Dimensions<br>31.8×7.9×H mm |               |
|------------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                   | 10~50 kg      |
| 综合误差<br>Comprehensive error        | 0.3 %FS       |
| 灵敏度<br>Rated output                | 1.7±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                       | ∅ 0.6×110 mm  |

适用于钓鱼秤、手提秤等其它微型电子称重设备。


Model:CGZ-700D



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>40×10×H mm |               |
|----------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                 | 10~40 kg      |
| 综合误差<br>Comprehensive error      | 0.2 %FS       |
| 灵敏度<br>Rated output              | 1.1±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                     | ∅ 0.6×110 mm  |

适用于钓鱼秤、手提秤等其它微型电子称重设备。


Model:CGZ-716A



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>29.7×35.5×11.4 mm |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                        | 4 kg          |
| 综合误差<br>Comprehensive error             | 0.03 %FS      |
| 灵敏度<br>Rated output                     | 1.6±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                            | ∅ 0.8×470 mm  |

适用于厨房秤等其它微型电子称重设备。

Model:CGZ-611N



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>80×12.7×12.7 mm |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                      | 0.5~25 kg     |
| 综合误差<br>Comprehensive error           | 0.05 %FS      |
| 灵敏度<br>Rated output                   | 1.0±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                          | ∅ 0.8×220 mm  |

适用于邮政秤、厨房秤等其它微型电子称重设备。

Model:CGZ-611CD



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>58×12.7×12.7 mm |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                      | 2~20 kg       |
| 综合误差<br>Comprehensive error           | 0.05 %FS      |
| 灵敏度<br>Rated output                   | 1.0±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                          | ∅ 0.8×200 mm  |

适用于邮政秤、厨房秤、钓鱼秤等其它微型电子称重设备。

Model:CGZ-611C



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>45×9.3×6 mm |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                  | 300~750 g     |
| 综合误差<br>Comprehensive error       | 0.05 %FS      |
| 灵敏度<br>Rated output               | 0.7±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                      | ∅ 0.6×110 mm  |

适用于珠宝秤、手掌秤等其它微型电子称重设备。


Model:CGZ-635



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>55×12.7×12.7 mm |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                      | 1~50 kg       |
| 综合误差<br>Comprehensive error           | 0.05 %FS      |
| 灵敏度<br>Rated output                   | 1.0±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                          | ∅ 0.8×220 mm  |

适用于邮政秤、厨房秤、钓鱼秤等其它微型电子称重设备。


Model:CGZ-639M



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>47×12×6 mm |               |
|----------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                 | 100~750 g     |
| 综合误差<br>Comprehensive error      | 0.05 %FS      |
| 灵敏度<br>Rated output              | 0.7±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                     | ∅ 0.6×110 mm  |

适用于珠宝秤、手掌秤等其它微型电子称重设备。


Model:CGZ-639HB



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>47×16×6 mm |               |
|----------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                 | 100~750 g     |
| 综合误差<br>Comprehensive error      | 0.05 %FS      |
| 灵敏度<br>Rated output              | 0.7±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                     | ∅ 0.6×110 mm  |

适用于手掌秤、珠宝秤等其它微型电子称重设备。


Model:CGZ-902



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>34×34×7.8 mm |               |
|------------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                   | 50 kg         |
| 综合误差<br>Comprehensive error        | 0.2 %FS       |
| 灵敏度<br>Rated output                | 1.0±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                       | ∅ 0.8×420 mm  |

适用于电子人体秤等其它微型电子称重设备。

Model:CGZ-928E



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>28×24×6 mm |               |
|----------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                 | 50 kg         |
| 综合误差<br>Comprehensive error      | 0.2 %FS       |
| 灵敏度<br>Rated output              | 1.0±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                     | ∅ 0.8×470 mm  |

适用于电子人体秤等其它微型电子称重设备。

Model:CGZ-928F



| 传感器外形尺寸 Dimensions<br>28×28×6 mm |               |
|----------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                 | 50 kg         |
| 综合误差<br>Comprehensive error      | 0.2 %FS       |
| 灵敏度<br>Rated output              | 1.0±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                     | ∅ 0.8×470 mm  |

适用于电子人体秤等其它微型电子称重设备。

Model:CGZ-932



| 传感器外形尺寸Dimensions<br>34×33.9×8 mm |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 量程<br>Rated load                  | 50 kg         |
| 综合误差<br>Comprehensive error       | 0.2 %FS       |
| 灵敏度<br>Rated output               | 1.0±0.15 mv/v |
| 电缆线<br>Cable                      | ∅ 0.8×470 mm  |

适用于电子人体秤等其它微型电子称重设备。