

产品手册

产品系列	主图	参数	
CYYZ08 专用型 压力变送器		量程：0-0.6MPa、0-1.0MPa、0-1.6MPa、 0-2.5MPa (0.1-7MPa) 唯一精度 0.5 级 输出：4~20mA、RS485 恒压供水、消防热力、换热站等 外螺纹：M20*1.5，G1/2，R1/2 IP65 质保 1 年	
CYYZ09 经济型 压力变送器		量程：-0.1~0~60MPa 唯一精度 0.5 级 输出：4-20mA、RS485 供电：9~32VDC、5~28VDC 一般工业 外螺纹：M20*1.5 介质温度：-40~85℃ IP65 质保 1 年	
CYYZ11A 通用型 压力变送器 升级品		量程：-100kPa~0~100MPa 可节选 输出：4~20mA、RS485、0~10VDC、0~ 5VDC、1~5VDC、0.5~2.5VDC 供电：9-36VDC (常用 24VDC) 精度：0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS 本安防爆 Ex ia IIC T6 Ga 一般工业各种室内液体压力测量 接液材质：316L 膜片 304 螺纹 (可定制 316)+丁腈/氟胶 O 型圈见过压表 介质温度：-40~85℃ IP65 质保 3 年	
CYYZ11A-X 数显压力变送器 代替原 CYYZ13		量程：-100kPa~0~100MPa 输出：4~20mA、RS485、0~10VDC、0~ 5VDC、1~5VDC 供电：15~36VDC 精度：0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS 本安防爆 Ex ia IIC T6 Ga 一般工业各种室内液体压力测量或者干 扰较大的现场 IP54 质保 3 年	
CYYZ11 通用型 压力变送器		量程：-100kPa~0~100MPa 输出：4~20mA、RS485、0~10VDC、0~ 5VDC、1~5VDC、0.5~2.5VDC 供电：12~36VDC、15~36VDC、3~5VDC、 一般工业各种室内液体压力测量 IP65 质保 3 年	

CYYZ11D 通用型 压力变送器 新品		量程: -100kPa~0~100MPa 可节选 输出: 4~20mA、HART、RS485、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC 本安防爆 Ex ia IIC T6 Ga 本安粉尘 Ex iaD 20 T80℃ 接液材质: 316L 膜片 304 螺纹 (可定制 316) + 丁腈/氟胶 O 型圈见过压表 介质温度: -40~85℃ IP66 质保 3 年	
CYYZ12 高频响型 压力变送器		量程: 0~0.02~20MPa (见量程选型表) 输出: 4~20mA、0~10VDC 供电: 9~32VDC、13~32VDC 精度: 0.25%FS 2kHz 高频响现场 接液材质: 316L 膜片 304 螺纹 (可定制 316) + 丁腈 O 型圈 介质温度: -40~100℃ IP65 质保 1 年	
CYYZ16A 高温型 压力变送器 升级品		量程: -100kPa~0~100MPa 输出: 4~20mA、RS485、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC、0.5~2.5VDC 本安防爆 Ex ia IIC T6 Ga 适合室内测量高温液体或气体 介质温度 -40~150℃ IP65 X54 质保 2 年	
CYYZ18C 型 压力变送器 升级品		量程: -100kPa~0~100MPa 输出: 4~20mA、4~20mA HART、0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC、RS485 供电: 9~32VDC、15~32VDC、13~32VDC、15~24VDC 隔爆粉尘: Ex tb IIIC T80℃ Db 接液材质: 316L 膜片 304 螺纹 (可定制 316) + 丁腈/氟胶 O 型圈 介质温度: -40~85℃ IP66 质保 3 年	
CYYZ18 型 压力变送器		量程: -100kPa~0~100MPa 输出: 4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC、RS485 本安防爆 Ex ia IIC T6 Ga 粉尘本安 Ex iaD 20 T80℃ 隔离防爆 Ex d IIC T6 Gb (隔爆≥1.6MPa) IP65 粉 66 质保 3 年	