



CM12-08EBO-KC1

CM

电容式接近传感器

SICK
Sensor Intelligence.



图片可能存在偏差



订购信息

类型	订货号
CM12-08EBO-KC1	6078709

其他设备规格和配件 → www.sick.com/CM

详细技术参数

产品特点

设计构造	公制设计
螺纹尺寸	M12 x 1
直径	Ø 12 mm
触发感应距离 S_n	0.5 mm ... 8 mm ¹⁾ 0.5 mm ... 4 mm ¹⁾
安全接通距离 S_a	5.76 mm
安装在金属	非齐平 / 齐平 ²⁾
开关频率	15 Hz
连接类型	插头, M12, 4 针
开关量输出	PNP / NPN
输出功能	可编程 (出厂设置: 常闭触点)
开关功能	可编程的布线 ³⁾
电气规格	DC 4 线
设置	单示教按键 (灵敏度) 电缆 (灵敏度)
外壳防护等级	IP68 (根据 EN 60529) ⁴⁾
供货范围	紧固螺母, PA12 塑料 (2 x)

¹⁾ 在非齐平安装时.

²⁾ 在齐平的安装需要示教功能.

³⁾ 自动检测.

⁴⁾ 1.3 m 水深 / 60 min.

机械/电子参数

供电电压	10 V DC ... 36 V DC
残余纹波	$\leq 10 \% ^{1)}$
电压下降	$\leq 2.5 \text{ V DC } ^{2)}$
电流消耗	12 mA ³⁾
(接近传感器) 通电后开始工作前的延时	$\leq 120 \text{ ms}$
滞后	3 % ... 20 %
再现性	$\leq 5 \% ^{4) 5)}$
电磁兼容性	根据 EN 60947-5-2 ⁶⁾
持续性电流 I_a	$\leq 200 \text{ mA}$
短路保险	✓
极性反接保护	✓
通电脉冲保护	✓
抗冲击与抗振性	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
运行环境温度	-20 °C ... +85 °C
仓库环境温度	-40 °C ... +85 °C
外壳材料	塑料
壳体长度	84.7 mm
可用的螺纹长度	46.5 mm
最大拧紧力矩	$\leq 1 \text{ Nm}$
UL 文件编号	NRKH.E191603

1) 从 U_b .

2) 在 $I_a \text{ max}$ 时.

3) 无负荷.

4) 从 S_r .

5) U_b 和 T_a 稳定.

6) 在非平齐安装中至少 1 x S_n 和传感器接地.

安全技术参数

MTTF _D	607 年
DC _{avg}	0 %
T _M (持续运行时间)	20 年

折减系数

提示	这些数据仅作为参考，可能有偏差
金属	1
水	1
PVC	大约 0.4
油	大约 0.25
玻璃	0.6
陶瓷	0.5
酒精	0.7
木材	0.2 ... 0.7

安装指导


备注	相关图示参见“安装指导”
A	8 mm
B	12 mm
C	12 mm
D	12 mm
E	8 mm
F	6 x S _n (最大 48 mm)

分类

eCl@ss 5.0	27270102
eCl@ss 5.1.4	27270102
eCl@ss 6.0	27270102
eCl@ss 6.2	27270102
eCl@ss 7.0	27270102
eCl@ss 8.0	27270102
eCl@ss 8.1	27270102
eCl@ss 9.0	27270102
eCl@ss 10.0	27270102
eCl@ss 11.0	27270102
eCl@ss 12.0	27274201
ETIM 5.0	EC002715
ETIM 6.0	EC002715
ETIM 7.0	EC002715
ETIM 8.0	EC002715
UNSPSC 16.0901	39122230


安装指导

非齐平安装




接线图

Cd-235




特征曲线

CM12



尺寸图 (尺寸单位: mm)

CM12, 插头



① 黄色 LED 指示灯: 开关量输出激活; 绿色 LED 指示灯: 电压供给和信号储备

推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/CM

	简述	类型	订货号
通用夹持系统			
	N05 板, 用于通用夹持支架, M12, 钢制、镀锌 (板), 压铸锌材 (夹紧支架), 万象夹持支架 (5322626), 固定材料	BEF-KHS-N05	2051611
固定支架和固定板			
	M12 传感器紧固板, 钢制、镀锌, 无固定材料	BEF-WG-M12	5321869
	用于 M12 传感器的安装支架, 钢制、镀锌, 无固定材料	BEF-WN-M12	5308447
插头和电缆			
	A 头: 插座, M12, 4 针, 直头 电缆: 无屏蔽	DOS-1204-G	6007302
	A 头: 插座, M12, 4 针, 弯头 电缆: 无屏蔽	DOS-1204-W	6007303
	A 头: 插座, M12, 4 针, 直头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 2 m	YF2A14-020VB3XLEAX	2096234
	A 头: 插座, M12, 4 针, 直头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 5 m	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235
	A 头: 插座, M12, 4 针, 弯头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 2 m	YG2A14-020VB3XLEAX	2095895
	A 头: 插座, M12, 4 针, 弯头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 5 m	YG2A14-050VB3XLEAX	2095897

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com