

TF24-4416



特性:

支持 8 车道、200 米、350 米、500 米大范围多目标测速及轨迹实时展示;

支持检测范围、目标参数过滤、超速阈值设置;

支持来向、去向车道、流向、绿化带、停止线、检测线、虚拟线圈设置;

支持各类监测数据的表格实时展示;

功能应用: 联动摄像机超速抓拍、联动显示屏超速预警、安全预警等;

规格:

频段 Frequency Band	24.0-24.25GHz
最小距离 Minimum Range	3m
最大距离 Max. Range Passenger Car	200m、300m、500m
测距精度 Range Accuracy	±0.5m
测速范围 Radial Speed Interval	±250km/h;
最小速度 Minimum abs. Radial Speed	1km/h
测速精度 Speed Accuracy	±0.5km/h
视场角(水平面) FOV(Az)	±20Deg
视场角(俯仰面) FOV(EL)	±7Deg
测角精度 Angel Accuracy	±0.5Deg
数据速率 Update time	60ms
温度范围 Ambient Temperature	-40~85℃
防护等级 IP	IP67
重量 Weight	1.4kg
尺寸 Dimensions	180*170*35mm
电压 Supply Voltage	9-36V
功耗 Power Dissipation	≤10W
数据接口 Data Interfaces	10/100M Ethemet; RS485 Half Duplex; CAN
硬件接口 Connctor	12PIN Water proof connector